



Model	AG00001S
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43mm x 11,37mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG00001T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43mm x 11,37mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG00002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43mm x 11,37mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG00003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43mm x 11,37mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG00004D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43mm x 11,37mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG02002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG02004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG02005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG03001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG03001D
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG03001W
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AG03002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AK00004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu, ukazatel dne a noci
Řemínek	Kožený
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr 42,5 mm, Tloušťka 14,1 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AK00005D
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu, ukazatel dne a noci
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42,5 mm, Tloušťka 14,1 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AL00001W
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový bicolor
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	AL00002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB05001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB05001D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB05001T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB05001W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB05002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB08003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové - zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB08004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB08005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB0C003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB0C004D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DB0C005Y
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM0301WF
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 36mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM60001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 x 45 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM60002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 38 x 45 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM60004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37 x 45 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <50C ~ 350C> -30 - +40 s



Model	EM65001M
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 13,5 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM75001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM75001M
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM75002D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM75003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM75004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM75005R
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7D003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7E002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,5 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7G001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7G001W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 38 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7J003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7J004D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7J005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7J007D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7J009H
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7J00AW
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7J00BB
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7L004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7L005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7P004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm Tloušťka 11,3 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7P005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm Tloušťka 11,3 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EM7P006B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm Tloušťka 11,3 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s