



Model	ER02006A
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,4 mm, Tloušťka 11,3 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER0200FD
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41,4 mm, Tloušťka 11,3 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER1X001W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 39 mm, Tloušťka 10 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER1X002H
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 39 mm, Tloušťka 10 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER23003H
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,2 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER24003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER24009W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2400KA
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm, Tloušťka 11,8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER27003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER27005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER27008W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2700DW
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2700JB
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER28004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,5 mm, Tloušťka 13 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER28004W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,5 mm, Tloušťka 13 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2C001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,6 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2C002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,6 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2C003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,6 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2F001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Titanové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 11,7 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2L001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,5 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2L002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,5 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2L003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,5 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ER2L004W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42,5 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ERAS003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 x 51 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ES00004W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 11,8mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ES00006W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 11,8mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ESAE003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0H001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Přezový
Skříčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,65 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0H002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Přezový
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,65 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0N001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0P001W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu, ukazatel dne a noci
Řemínek	Kožený
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr 41,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0P002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr 41,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0P002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 41,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0P003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr 41,5 mm, Tloušťka 13,3 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0Q001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu, Logaritmické pravítko
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 45 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0Q003H
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu, Logaritmické pravítko
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 45 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě $\langle 5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C} \rangle$ -30 - +40 s



Model	ET0T001W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu, ukazatel dne a noci
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42,5 mm, Tloušťka 14,1 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0T003T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu, ukazatel dne a noci
Řemínek	Kožený
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr 42,5 mm, Tloušťka 14,1 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0T004D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu, ukazatel dne a noci
Řemínek	Kožený
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr 42,5 mm, Tloušťka 14,1 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0V003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Prhledné šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	kožený
Skličko	Minerální
Rozměr	Průměr 44mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0X001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu, 24 hod. ručka
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,85 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0X003A
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu, 24 hod. ručka
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,85 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0X003T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu, 24 hod. ručka
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,85 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0X004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu, 24 hod. ručka
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,85 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ET0X005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu, 24 hod. ručka
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,85 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s