



Model	DJ02002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 12,5 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DJ02003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 12,5 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EL07001D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 49,1 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EL07002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr 49,1 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EL07002H
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 49,1 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EL0A001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční náťah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 45,1 x 13,6 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EL0A002D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 45,1 x 13,6 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EL0A003M
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 45,1 x 13,6 mm
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EZ09002S
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 11,35 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EZ09004W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EZ09005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EZAB005B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 45 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FA06002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, světový čas, ručičkový ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 43,5 mm, Tloušťka 12,1 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FD0F001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11,7 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FD0J002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11,7 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FD0K001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Pryžový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,6 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FD0K001T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Pryžový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,6 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FH01001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Power reserve
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37,5 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FH01001D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Power reserve
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 37,5 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FM01002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FM03001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, ručičkový ukazatel data
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 13 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FM03002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, ručičkový ukazatel data
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 13 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FM03003T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, ručičkový ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 13 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FM03004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, ručičkový ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 13 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FM03005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve, ručičkový ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm, Tloušťka 13 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FT00001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FT00003D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné
Funkce	Power reserve
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FT00009W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FT03004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 47,5 mm, Tloušťka 13,5 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RA-EL0003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové bicolor
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové antireflexní
Rozměr	Průměr 43,4
Voděodolnost	200 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s