



Model	DE00002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 39,5 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DJ00001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah, s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 14 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DJ00002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční náťah, s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 14 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DK02001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční náťah, s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve
Řemínek	Kožený
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr 44 mm, Tloušťka 12,1 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DK05002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12,4 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DK05004K
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 41 mm, Tloušťka 12,4 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DX00001W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + mechanismus ručního nátahu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve (50 hod.)
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr: 40 x 9,2 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	DX00002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + mechanismus ručního nátahu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve (50 hod.)
Řemínek	kožený
Skličko	Safírové
Rozměr	Průměr: 40 x 9,2 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EL05004W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční náťah, s indikací rezervy chodu
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Power reserve, datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 38,5 mm, Tloušťka 13,1 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RE-DK0001L
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 41 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RE-DK0002L
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) s indikací rezervy chodu + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Průhledné, šroubovací
Funkce	Power reserve
Řemínek	kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 41 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s